

MODELOVÁ ŘADA



VICTRIX 115

NOVINKA



VICTRIX 115

VICTRIX 115 je nástěnný kondenzační plynový kotel s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou a nuceným odvodem spalin (záleží na zvoleném typu odvodu spalin a sání). Kotel má výkon 29 - 109 kW a je určen k vytápění. Dokonale vyvážené spalování přispívá k nízkému obsahu NOx a CO ve spalinách.

Tento kotel je možno nainstalovat buď samostatně, nebo do kaskády (max. sestava 8 kotlů). Při zapojení kotlů do kaskády je nutné instalovat termoregulační jednotku THETA, která rozhoduje o kaskádovém řazení jednotlivých kotlů. Pomocí této jednotky, zónových termostátů a regulátorů zón lze vyřešit i složité regulace velkých kotelen. V případě instalace sady nepřímotopného boileru (volitelné) je možné ke kotli připojit nepřímotopný zásobník TUV.

- Plynulá modulace řízená mikroprocesorem
- Elektronické zapalování a hlídání plamene
- Dvě NTC čidla primárního okruhu
- Nerezový kondenzační výměník
- Možnost řazení kotlů do kaskády
- Možnost regulace kotle 0 - 10 V
- Možnost připojení sondy venkovní teploty
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Oběhové čerpadlo v základní výbavě
- Ekologicky šetrný výrobek
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx - 5

Model	Výška	Šířka	Hloubka
VICTRIX 115	1010 mm	600 mm	610 mm

Model	Kód	Tepelný výkon kW	Účinnost dle D.P.R. 660/96	Kondenzační hořák s premixem	Regulace 0 - 10 V	Ekvitermní regulace	Elektrické krytí IPX5D
VICTRIX 115	3.020426	29 - 109	★★★★★	•	•	•	•

Doporučené příslušenství	Kód
Venkovní sonda	3.015266
Kaskádová a řídicí regulace THETA	3.015244
Regulace řízení zón THETA RS	3.015264

Základní typy odkouření	Kód
Horizontální koncentrická sada odkouření Ø 80/125	3.015242
Vertikální koncentrická sada odkouření Ø 80/125	3.015243
Vertikální sada výfukového odkouření Ø 80	3.015256

