



# VICTRIX 75



## VICTRIX 75

VICTRIX 75 je nástěnný kondenzační plynový kotel s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou a nuceným odvodem spalin (záleží na zvoleném typu odvodu spalin a sání). Kotel má výkon 18,1 - 72,6 kW a je určen k vytápění. Dokonale vyvážené spalování přispívá k nízkému obsahu NO<sub>x</sub> a CO ve spalinách.

Tento kotel je možno nainstalovat buď samostatně, nebo do kaskády (max. sestava 8 kotlů). Při zapojení kotlů do kaskády je nutné instalovat termoregulační jednotku THETA, která rozhoduje o kaskádovém řazení jednotlivých kotlů. Pomocí této jednotky, zónových termostatů a regulátorů zón lze vyřešit i složité regulace velkých kotelen. V případě instalace sady nepřímotopného boileru (volitelné) je možné ke kotli připojit nepřímotopný zásobník TUV.

- ✚ Plynulá modulace řízená mikroprocesorem
- ✚ Elektronické zapalování a hlídání plamene
- ✚ Dvě NTC čidla primárního okruhu
- ✚ Nerezový kondenzační výměník
- ✚ Možnost řazení kotlů do kaskády
- ✚ Možnost regulace kotle 0 - 10 V
- ✚ Možnost připojení sondy venkovní teploty
- ✚ Ekvitermní regulace v základní výbavě
- ✚ Oběhové čerpadlo v základní výbavě
- ✚ Ekologicky šetrný výrobek
- ✚ Elektrické krytí IPX5D
- ✚ Třída NO<sub>x</sub> - 5

Model	Výška	Šířka	Hloubka
<b>VICTRIX 75</b>	950 mm	600 mm	525 mm

Model	Kód	Tepelný výkon kW	Účinnost dle D.P.R. 660/96	Kondenzační hořák s premixem	Regulace 0 - 10 V	Ekvitermní regulace	Elektrické krytí IPX5D
<b>VICTRIX 75</b>	3.018511	18,1 - 72,6	★★★★★	•	•	•	•

Doporučené příslušenství	Kód
Venkovní sonda	3.015266
Kaskádová a řídicí regulace THETA	3.015244
Regulace řízení zón THETA RS	3.015264

Základní typy odkouření	Kód
Horizontální koncentrická sada odkouření Ø 80/125	3.015242
Vertikální koncentrická sada odkouření Ø 80/125	3.015243
Vertikální sada výfukového odkouření Ø 80	3.015256

